

GENERADORES INVERTER GASOLINA

IG4000

Características y ventajas

- .. Potencia máxima 4,30 kVA para una amplia gama de aplicaciones
- .. Nivel de ruido bajo, alrededor de 65 - 73 db/7m.
- .. 5 hrs de autonomía (75% carga)
- .. La tecnología inverter da una corriente de alta calidad, 100% estable
- .. Diseño y estilo patentado
- .. Sistema de circulación de aire único y patentado
- .. Arranque eléctrico y manual para un fácil empleo
- .. Kit de ruedas



Especificaciones Técnicas

GENERADOR

| | |
|------------------------------|------|
| Frecuencia Nominal (Hz) | 50 |
| Voltaje Nominal (V) | 230 |
| Corriente Nominal (A) | 17.4 |
| Velocidad Nominal (rpm./min) | 3600 |
| Potencia Nominal (kVA) | 4 |
| Potencia Máxima (kVA) | 4.3 |

SALIDA CORRIENTE CONTÍNUA

| | |
|-----------------------|------------|
| Voltaje DC | 12V-5 A |
| Interruptor Eléctrico | Disponible |
| N° Fases | Monofásico |

MOTOR

| | |
|-------------------------------------|---|
| Modelo | KG 280GEXI |
| Tipo | Un cilindro, 4 tiempos, vertical, refrigerado por aire, OHV, motor gasolina |
| Cilindrada cc | 277 |
| Potencia Nominal kW | 5.5 |
| Velocidad de rotación Nominal (rpm) | 3600 |
| Sistema de Inyección | T.C.I |
| Bujía | F6RTC/WR7DC |
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Consumo L/H (carga 75% / 50% / 25%) | 2,37/1,58/0,79 |
| Aceite Lubricante | 10W30 / 15W40 |

GENERADOR

| | |
|---|-----------------|
| Capacidad depósito combustible (L) | 13.0 |
| Autonomía Horas (carga 75% / 50% / 25%) | 5/8,2/16,4 |
| Nivel de Ruido (sin carga máx.) (dB(A)/7m.) | 65-73 |
| Medidas (mm.) (LxWxH) | 785 x 470 x 570 |
| Peso Neto (Kg) | 75 |
| Tomas 16A. Corriente alterna IP44 | 2 |