

GENERADORES GASOLINA AVR

KGE4000C

Características y ventajas

- .. Potencia máxima 3,3 kVA para una amplia gama de aplicaciones
- .. Potencia nominal 3,0 kVA
- .. Alarma de aceite
- .. 4 hrs de autonomía al 75% de la carga
- .. Equipado con el motor KG280
- .. Provisto de ruedas y manillar de transporte
- .. Nuevo AVR que reduce aún más la fluctuación de la corriente
- .. 2 tomas de 230 V



Especificaciones Técnicas

GENERADOR

Frecuencia Nominal (Hz)	50
Voltaje Nominal (V)	230
Corriente Nominal (A)	13
Potencia Nominal (kVA)	3
Potencia Máxima (kVA)	3,3
Velocidad Nominal (rpm./min)	3000
Factor potencia (cos ϕ)	1
Número de polos	2
AVR	Sí
Tipo de Panel	Analógico
ATS	No
Alternador	KT3
Grado de aislamiento	B
Estructura	Abierto
Capacidad depósito combustible (L)	6
Consumo L/h (carga: 75% / 50% / 25%)	1,36/0,91/0,45
Autonomía Horas (carga: 75% / 50% / 25%)	4/6,6/13,2
Peso Neto (kg)	60
Medidas (mm.) (LxWxH)	675x520x540
Sistema de Arranque	Manual autoenvolvente
Combustible	Gasolina sin plomo
Aceite Lubricante	10W30 / 15W40
Modelo Motor	KG280
Tipo Motor	4 tiempos, 1 cilindro, OHV, refrigerado por aire
Diámetro x Carrera	77x58
Cilindrada (cc)	277
Compresión	8,5:1
Potencia Nominal kW (r/min)	5,0/3000 5,5/3600