

## GENERADORES GASOLINA AVR

# KGE2500X

### Características y ventajas

- ∴ Potencia máxima 2,2 kVA
- ∴ Potencia nominal 2,0 kVA
- ∴ Alarma de aceite
- ∴ Panel analógico de control
- ∴ Equipado con motor GK205
- ∴ Nuevo AVR que reduce aún más la fluctuación de la corriente
- ∴ Unidad de auto-descompresión para garantizar un rápido arranque
- ∴ Contador de horas
- ∴ 2 tomas de 230 V



## Especificaciones Técnicas

### GENERADOR

Frecuencia Nominal (Hz)	50
Voltaje Nominal (V)	230
Corriente Nominal (A)	8,7
Potencia Nominal (kVA)	2
Potencia Máxima (kVA)	2,2
Velocidad Nominal (rpm./min)	3000
Factor potencia (cos $\phi$ )	1
Número de polos	2
AVR	Sí
Tipo de Panel	Analógico
ATS	No
Alternador	KT2
Grado de aislamiento	B
Estructura	Abierto
Capacidad depósito combustible (L)	20
Consumo L/h (carga: 75% / 50% / 25%)	0,96/0,64/0,32
Autonomía Horas (carga: 75% / 50% / 25%)	21/31,3/62,6
Peso Neto (kg)	43
Medidas (mm.) (LxWxH)	590x430x430
Sistema de Arranque	Arranque Manual
Combustible	Gasolina sin plomo
Aceite Lubricante	10W30 / 15W40
Modelo Motor	GK205
Tipo Motor	4 tiempos, 1 cilindro, OHV, refrigerado por aire
Diámetro x Carrera	68x54
Cilindrada (cc)	196
Compresión	8,5:1
Potencia Nominal kW (r/min)	3,6/3000 4,0/3600