

GENERADORES GASOLINA AVR

KGE4000X

Características y ventajas

- .. Potencia máxima 3,3 kVA
- .. Potencia nominal 3,0 kVA
- .. Alarma de aceite
- .. Panel analógico de control
- .. Equipado con motor KG280
- .. Nuevo AVR que reduce aún más la fluctuación de la corriente
- .. Unidad de auto-descompresión para garantizar un rápido arranque
- .. Contador de horas
- .. Kit de ruedas y manillar de transporte
- .. Diferencial 30 mA
- .. 3 tomas de 230 V



Especificaciones Técnicas

GENERADOR

Frecuencia Nominal (Hz)	50
Voltaje Nominal (V)	230
Corriente Nominal (A)	13
Potencia Nominal (kVA)	3
Potencia Máxima (kVA)	3,3
Velocidad Nominal (rpm./min)	3000
Factor potencia (cos ϕ)	1
Número de polos	2
AVR	Sí
Tipo de Panel	Analógico
ATS	No
Alternador	KT3
Grado de aislamiento	B
Estructura	Abierto
Capacidad depósito combustible (L)	30
Consumo L/h (carga: 75% / 50% / 25%)	22/33,1/66,1
Peso Neto (kg)	71
Medidas (mm.) (LxWxH)	675x520x540
Sistema de Arranque	Manual autoenvolvente
Combustible	Gasolina sin plomo
Aceite Lubricante	10W30 / 15W40
Diferencial	30 mA
Modelo Motor	KG280
Tipo Motor	4 tiempos, 1 cilindro, OHV, refrigerado por aire
Diámetro x Carrera	77x58
Cilindrada (cc)	277
Compresión	8,5:1
Potencia Nominal kW (r/min)	5,0/3000 5,5/3600