

## GENERADORES DIESEL AVR

# KDE2200E

### Características y ventajas

- .. Potencia máxima 2,0 kVA/ 3,2 kVA
- .. Potencia nominal 1,7 kVA/ 2,8 kVA
- .. Alarma de aceite
- .. Arranque eléctrico/manual autoenvolvente
- .. Equipado con el motor KM170/KM 178
- .. Nuevo AVR que reduce aún más la fluctuación de la corriente
- .. Panel analógico de control
- .. Depósito gran capacidad
- .. 2 tomas de 230 V



## Especificaciones Técnicas

### GENERADOR

Frecuencia Nominal (Hz)	50
Voltaje Nominal (V)	230
Corriente Nominal (A)	7,4
Potencia Nominal (kVA)	1,7
Potencia Máxima (kVA)	2
Velocidad Nominal (rpm./min)	3000
Factor potencia (cos $\phi$ )	1
Número de polos	2
AVR	Sí
Tipo de Panel	Panel analógico
ATS	No
Alternador	KT2
Grado de aislamiento	B
Estructura	Abierto
Capacidad depósito combustible (L)	15
Consumo L/H (carga 75% / 50% / 25%)	0,66/0,44/0,22
Autonomía Horas (carga 75% / 50% / 25%)	21/30,8/61,7
Nivel Ruido (dBA/7m)	79- 81
Peso Neto (kg)	70
Medidas (mm.) (LxWxH)	640x480x530
Sistema de Arranque	Eléctrico
Combustible	Diesel
Aceite Lubricante	10W30 / 15W40
Modelo Motor	KM170
Tipo Motor	4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire, diesel
Diámetro x Carrera	70x55
Cilindrada (cc)	211
Compresión	20:1
Potencia Nominal kW (r/min)	2,5/3000 2,8/3600