

GENERADORES DIESEL AVR

KDE6500E

Características y ventajas

- .. Potencia máxima 5,0 kVA
- .. Potencia nominal 4,5 kVA
- .. Alarma de aceite
- .. Arranque eléctrico
- .. Equipado con el motor KM186FAG
- .. Nuevo AVR que reduce aún más la fluctuación de la corriente
- .. Kit de ruedas
- .. Panel analógico de control
- .. Depósito gran capacidad
- .. 30 mA
- .. 2 tomas de 230 V
- .. 1 tomas de 230 V - 32 A



Especificaciones Técnicas

GENERADOR

Frecuencia Nominal (Hz)	50
Voltaje Nominal (V)	115/230
Corriente Nominal (A)	39,1/19,6
Potencia Nominal (kVA)	4,5
Potencia Máxima (kVA)	5
Velocidad Nominal (rpm./min)	3000
Factor potencia (cos ø)	1
Número de polos	2
AVR	Sí
Tipo de Panel	Panel analógico
ATS	No
Alternador	KT5
Grado de aislamiento	B
Estructura	Abierto
Capacidad depósito combustible (L)	13,5
Consumo L/H (carga 75% / 50% / 25%)	1,60/1,07/0,53
Autonomía Horas (carga 75% / 50% / 25%)	8/12,7/24,4
Nivel Ruido (dBA/7m)	79- 81
Peso Neto (kg)	100
Medidas (mm.) (LxWxH)	720x492x650
Sistema de Arranque	Eléctrico
Combustible	Diesel
Aceite Lubricante	10W30 / 15W40
Diferencial	30 mA
Modelo Motor	KM186FAG
Tipo Motor	4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire, diesel
Diámetro x Carrera	86x72
Cilindrada (cc)	418
Compresión	19:1
Potencia Nominal kW (r/min)	5,7 /3000 6,3 /3600