

## GENERADORES DIESEL AVR

# KDE6500E3 TRIFASICO

### Características y ventajas

- .. Potencia máxima 6,0 kVA
- .. Potencia nominal 5,5 kVA
- .. Alarma de aceite
- .. Arranque eléctrico
- .. Equipado con el motor KM186FAG
- .. Nuevo AVR que reduce aún más la fluctuación de la corriente
- .. Kit de ruedas
- .. Panel analógico de control
- .. Depósito gran capacidad
- .. 30 mA
- .. 1 toma de 230 V
- .. 1 toma de 400 V



## Especificaciones Técnicas

### GENERADOR

Frecuencia Nominal (Hz)	50
Voltaje Nominal (V)	230/400
Corriente Nominal (A)	7,9
Potencia Nominal (kVA)	5,5
Potencia Máxima (kVA)	6
Velocidad Nominal (rpm./min)	3000
Factor potencia (cos φ)	0,8
Número de polos	2
AVR	Si
Tipo de Panel	Panel analógico
ATS	No
Alternador	KT5
Grado de aislamiento	B
Estructura	Abierto
Capacidad depósito combustible (L)	13,5
Consumo L/H (carga 75% / 50% / 25%)	1,53/1,02/0,51
Autonomía Horas (carga 75% / 50% / 25%)	9/13,2/26,4
Nivel Ruido (dBA/7m)	79 - 81
Peso Neto (kg)	100
Medidas (mm.) (LxWxH)	720x492x650
Sistema de Arranque	El./manual autoenvolvente
Combustible	Diesel
Aceite Lubricante	10W30 / 15W40
Diferencial	30 mA
Modelo Motor	KM186FAG
Tipo Motor	4 tiempos, 1cilindro,ref. por aire, diesel
Diámetro x Carrera	86x72
Cilindrada (cc)	418
Compresión	19:1
Potencia Nominal kW (r/min)	5,7/3000