

GENERADORES DIESEL AVR

KDE7000STA

Características y ventajas

- ∴ Potencia máxima 5/ kVA
- ∴ Potencia nominal 4.5 kVA
- ∴ Alarma de aceite
- ∴ Arranque eléctrico
- ∴ Equipado con el motor KM186FAGET
- ∴ Depósito gran capacidad
- ∴ Kit de ruedas



Especificaciones Técnicas

GENERADOR

Frecuencia Nominal (Hz)	50
Voltaje Nominal (V)	115/230
Corriente Nominal (A)	36.8/18.3
Potencia Nominal (kVA)	4,2
Potencia Máxima (kVA)	5
Velocidad Nominal (rpm./min)	3000
Factor potencia (cos ϕ)	1
Número de polos	2
AVR	Sí
Tipo de Panel	Panel digital
ATS	Opcional
Conexión ATS	Sí
Alternador	KT-5
Grado de aislamiento	B
Estructura	Insonorizado
Capacidad depósito combustible (L)	15
Consumo L/H (carga 75% / 50% / 25%)	1,82/1,21/0,61
Autonomía Horas (carga 75% / 50% / 25%)	10/14,8/29,6
Nivel Ruido (dBA/7m)	65
Peso Neto (kg)	170
Medidas (mm.) (LxWxH)	870x645x710
Sistema de Arranque	Eléctrico
Combustible	Diesel
Aceite Lubricante	10W30 / 15W40
Modelo Motor	KM186FAGET-1
Tipo Motor	Vertical, 4 T, 1 cilindro, ref. por aire, diesel
Diámetro x Carrera	86x72
Cilindrada (cc)	532
Compresión	19:1
Potencia Nominal KW (r/min)	5.7/3000 - 6.3/3600